

WXD 2010
5 34 286 99

**Kétcsatornás digitális
kiforrasztó és forrasztó állomás
230V/200W (255W)
WXDP 120W kiforrasztópákával**



- Hőmérséklet tartomány: 50 °C-550 °C
- Kezelés szenzoros gombokkal
- Többnyelvű menükezelés
- Grafikus LCD kijelző kék LED háttérvilágítással
- Támogatja a szerszámokat 200W-ig, vagy egyidejűleg 2 x 120W pákát
- A WXD 2 forrasztó berendezést nem kell kalibrálni
- 1 csatlakozó a forrasztópákához beépített paramétertárolással (pl. rögzített hőmérséklet)
- Automatikus szerszámfelismerés és a pákának megfelelő szabályozóparaméter aktiválása
- Digitális hőmérséklet-szabályozás
- A készülékek ESD-biztos antisztatisztikus kivitelűek
- Különböző potenciakiegyenlítési lehetőségek a készüléken (a standard konfiguráció közvetlenül földelt)
- Pákaspecifikus paraméterek beállítása, mint: készenléti hőmérséklet; készenléti idő; AUTO-OFF idő; eltérés; szabályozási tulajdonságok; folyamatablak
- Állomásspecifikus paraméterek beállítása, mint: nyelv; hőmérséklet egység °C/°F; jelszó; gomb hangjelzés be/ki; LCD kontraszt; LCD alap fényerő; képernyőkímélő
- 2 csatlakozó a külső készülékeknek (pl. WFE, WHP)
- Digitálisan és optikailag szétválasztott robotcsatlakozó
- USB csatlakozó USB tárolóhoz (firmware frissítéshez, paraméterezéshez, felügyelethez)
- Vákuum egység
- Lábkapcsoló bemenetének beállítása adapterrel

Tartozéklista

WXD 2	5 34 266 99
WXDP 120	5 13 201 99
WDH 70	5 15 172 99

Kétcsatornás tápegység
Kiforrasztópáka 24V, 120W
Pákatarató