



C+F Kft.

Angyalföldön az Angyalföldi úton

Telefon/Fax: 340-84-76, 340-84-56 www.weller.hu

TN 110 Zsirtalanító

Savas kémhatású, zsirtalanító és oxidáló készítmény



Alkalmazási terület: Réz és egyéb fémfelületek zsirtalanítására és egyidejű oxidmentesítésére használható

Jellemző tulajdonságok:

- Vizes bázisú
- Zsirtalanító és oxidoldó hatású
- Hidegen dolgozó

Használata:

A tisztítandó tárgyat helyezze a folyadékba. Biztosítsa a folyadék áramlását. Tisztítási idő: 3-5 perc. Tiszta vízzel öblítsen.

TN 120 Fotolakk

Maratásálló, pozitív működésű fénymásoló lakk.



Alkalmazási terület: Nyák áramkör másolására és egyéb maszkolási munkákhoz használható.

Jellemző tulajdonságok:

- Magas fényérzékenység
- Nagy felbontó képesség
- Jó maratásállóság

Használata:

Munka műveletek:

1. bevonás
2. szárítás
3. megvilágítás
4. előhívás
5. maratás
6. rétegeltávolítás

TN 130 Transz pausz

Papírt áttetszővé tevő polimert tartalmazó aerosol

Alkalmazási terület: Maszkolási munkáknál a papír pauszossá tételére alkalmas

Jellemző tulajdonságok:

- fényáteresztővé teszi a papírt
- nyom nélkül megszárad

Használata: Szórja az áttetszővé kívánt tenni papírra. Üveglappal szorítsa a másolni kívánt lemezre. Végezze el a megvilágítást.



C+F Kft.

Angyalföldön az Angyalföldi úton

Telefon/Fax: 340-84-76, 340-84-56 www.weller.hu

TN 140 Előhívó

Lúgos kémhatású előhívó folyadék koncentrátum.



Alkalmazási terület:

Pozitív fénymásoló lakk előhívójának készítésére alkalmas.

Jellemző tulajdonságok:

- nagy kapacitás
- állandó előhívási körülményt biztosít
- többször felhasználható

Használata:

Hígítással készítse el az előhívó oldatot. Tegye bele a levilágított lemezt. Biztosítsa a folyadék áramlását. Vízzel öblítse le az előhívott lemezt.

TN 150 Gyorsmarató

Vas - klorid alapú marató folyadék



Alkalmazási terület:

Rézfelületek maratására használható.

Jellemző tulajdonságok:

- gyorsított hatású
- megbízható működésű
- állandó maratósi körülményt biztosít

Használata:

Tegye a 40 - 50°C – ra melegített folyadékba a maratni kívánt lemezt. Biztosítsa a folyadék áramlását. Vízzel öblítse le a kimaratót alkatrészt.

TN 160 Kémiai ónozó

Külső Áramforrás nélkül működő ónozó folyadék.



Alkalmazási terület:

Rézfelületek védő és dekoratív ónozására alkalmas.

Jellemző tulajdonságok:

- áram nélkül dolgozik
- jól forrasztható bevonatot képez
- réz és rézötvözetekhez használható

Használata:

Az előzetesen zsírtalanított és oxidmentesített alkatrészt helyezze a folyadékba. Biztosítsa a folyadék áramlását. Vízzel öblítsen.



C+F Kft.

Angyalföldön az Angyalföldi úton

Telefon/Fax: 340-84-76, 340-84-56 www.weller.hu

TN 170 Forrasztó lakk

Kolofóniumot tartalmazó forrasztó lakk.



Alkalmazási terület:

Nyák lemezek átmeneti korrózió védelmére és alkatrész beforrasztáshoz.

Jellemző tulajdonságok:

- jó terülés
- gyors száradás
- sav mentes folyósítást biztosít

Használata:

Szórja a tiszta nyák felületére. Hagyja megszáradni. Végezze el a forrasztást.

TN 180 Védőlakk

Múgyanta alapú átforrasztható korrózió ellen védő lakk.



Alkalmazási terület:

Nyák lemezek korrózió elleni védelmére használható.

Jellemző tulajdonságok:

- utólag is átforrasztható
- gyorsan szárad
- jól terül

Használata:

Szórja a tiszta nyák felületre. Hagyja megszáradni.